

TABLEAU COMPARATIF

MODELES	100/338M	300/550T	500/850 T	500/850 T AP	500/1250 T APTA
Exploitation	Mobile	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
Utilisation	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale

MOTEUR ELECTRIQUE	Puissance		3 CV (2,2 kW)	5,5 CV (4 kW)	7,5 CV (5,5 kW)	7,5 CV (5,5 kW)	10 CV (7,5 kW)
	Protection thermique		•	•	•	•	•
	Démarrage		Direct	Direct	Direct	Direct	ΔΔ
COMPRESSEUR D'AIR	Cylindre		2 (fonte)	2 (fonte)	2 (fonte)	2 (fonte)	2 (fonte)
	Etage de compression		1	2	2	2	2
	Pression maxi		10 bar	10 bar	10 bar	14 bar	14 bar
	Régulation automatique (M/A)		Pressostat	Pressostat	Pressostat	Pressostat	Pressostat
	Mise à vide au démarrage		Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
	Volume engendré		19,8 m³/h	33 m³/h	50 m³/h	39 m³/h	54 m³/h
	Débit réel à la pression maxi		13 m³/h	26,4 m³/h	38,5 m³/h	31,2 m³/h	43,2 m³/h
	Vitesse de rotation		1.500 t/mn	1.400 t/mn	1.280 t/mn	1.000 t/mn	850 t/mn
	Refroidisseur d'air intermédiaire			•	•	•	•
	Refroidisseur d'air final		•	•	•	•	•
	Lubrification		Barbotage	Barbotage	Barbotage	Barbotage	Barbotage
RESERVOIR D'AIR	Volume		100 l	270 l	500 l	500 l	500 l
	Pression	de service	10 bar	10 bar	10 bar	14 bar	14 bar
		d'épreuve	15 bar	15 bar	15 bar	21 bar	21 bar
	Vanne de purge		•	•	•	•	•
	Vanne de distribution (orifice taraudé)		1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Protège-courroie			•	•	•	•	
Niveau sonore selon EN 3744			74 dB(A)	75 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)	77 dB(A)
Alimentation électrique			230 V Mono-1/2,2 kW	400 V Tri-1/4 kW	400 V Tri-1/5,5 kW	400 V Tri-1/5,5 kW	400 V Tri-1/7,5 kW
Poids net			64 kg	145 kg	255 kg	265 kg	280 kg
Dimensions (L x l x H) en cm			110 x 40 x 83	160 x 50 x 104	197 x 59 x 130	197 x 59 x 130	197 x 59 x 130
Garantie (Pièces, main d'œuvre et déplacement)			1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN
Conformité			CE	CE	CE	CE	CE

EQUIPEMENT D'ORIGINE

Jeu de 4 amortisseurs caoutchouc		•	•	•	•
----------------------------------	--	---	---	---	---